

DUROSTICK ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|---|
| Μορφή - Χρώμα | Πάστα - Λευκό |
| Ειδικό βάρος | 0,36±0,03kg/lit |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Από +5°C έως +35°C |
| Χρόνος βαφής | Μετά από 30-60 λεπτά, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής |
| Άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον | |

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 4 δοχεία των 2,5lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαφροβαρής, επισκευαστικός, ακρυλικός στόκος, μηδενικής συρρίκνωσης. Προσφύεται ισχυρά σε κάθε εσωτερική ή και εξωτερική οικοδομική επιφάνεια, χωρίς να 'τρέχει' ή να ρηγματώνει. Έτοιμος για χρήση, εφαρμόζεται με ευκολία δημιουργώντας λείες επιδιορθωμένες επιφάνειες με ένα πέρασμα, χωρίς να απαιτούν τρίψιμο. Άοσμος, φιλικός στο χρήστη και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της DUROSTICK είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές (εικ. 1) και οπές βάθους έως 5mm σε τοίχους, τζάνια, επιφάνειες από σοβά (εικ. 2), μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν δημιουργεί ρηγματώσεις ή σκασίματα. Οι τριχοειδείς ρωγμές καλύπτονται με 1 μόνο πέρασμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται

και να απομακρύνονται τα τυχόν σαθρά υπολείμματα, ενώ οι επιφάνειες πρέπει να απαλλάσσονται από σκόνη, ασβέστη ή λάδι και να διαβρέχονται ελαφρώς πριν την εφαρμογή.

2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, με βρεγμένη μεταλλική ή και πλαστική σπάτουλα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. Στεγνώνει επιφανειακά σε περίπου 30-60 λεπτά.

Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής και τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.



ΕΙΚ. 1



ΕΙΚ. 2