REGAL®
Classic® Ακρυλικό Βελουτέ
319- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης. Δίνει ένα εξαιρετικό ομοιόμορφο πολυτελές βελουτέ φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, ξύλο και μέταλλα. Έχει ειδική σύνθεση για την αντιμετώπιση της μούχλας. Χωρίς αμμωνία.Είναι άοσμο, ιδανικό για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γραφεία και για επιφάνειες που χρησιμοποιούνται και λερώνονται πολύ. Συνδυάζει αντοχή στα συχνά πλυσίματα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Είναι άοσμο και στεγνώνει γρήγορα
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και στην σκληρή χρήση
- Καθαρίζεται εύκολα και αντιστέκεται στους λεκέδες
- Χωρίς αμμωνία.

Αποχρώσεις : Λευκό. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος Moor-O-Matic σε περισσότερες από 3.500 αποχρώσεις.
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες
Δεν συνίσταται για εξωτερική χρήση.
Αντοχή στη θερμοκρασία
Αντέχει ως τους 60° C
Αντοχή στο νερό
Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια

Αντοχή στη τριβή
Καλή αντίσταση στην τριβή. Οι σκούρες αποχρώσεις αντέχουν λιγότερο στην τριβή
Αντοχή στους διαλύτες
Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/α τύπος Υ: (χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές. Στιλπνότητα <25@60º). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση	**Στερεά κατ΄ όγκο**	**Πάχος Υγρού Φιλμ**	**Πάχος Στεγνού Φιλμ**
12 – 14 m2/L	36%	96 Μικρά	35 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	**Ελαστικότητα**	**Αραίωση**	**Εφαρμογή με**
Σε 2 ώρες στεγνώνει Σε 12 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	Δεν αραιώνεται	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 319 Classic Βελουτέ, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Νέες Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Μικρονιζέ Υπόστρωμα Νερού ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.
Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.
Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα. Καινούργιο
Ξύλο: Ασταρώνετε με το 023 FRESH START ή 572 MOORESTYLE Βελατούρα.

Εφαρμογή
Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1), 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη, βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο και 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες και αλγοκτόνες ιδιότητες .Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικο-3-ιωδο-2-προπυνυλιο (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-ονη(26530-20-1)και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση
Μεγέθη: 1lt, 2,5lt, 5lt, 10lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις