

περιγραφή προϊόντος

Υδατοδιαλυτή ακρυλική πολυουρεθανική ριπολίνη νερού διασταυρούμενης σύνδεσης ακρυλικού σμάλτου κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο και εσωτερική τοιχοποιία. Δεν κιτρινίζει και προσφέρει σκληρό και ελαστικό φινίρισμα με βελούδινη υφή. Λόγω της σύνθεσης της προστατεύει τον υμένα του χρώματος από την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Τύπος: συνδετικό υλικό πολυουρεθάνης και ακρυλικής πρώτης ύλης.

Γυαλάδα: 80% Γυαλάδα, Στιλπνό

Χρώμα: Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί

Στέγνωμα: 2-4 ώρες, επαναβάφεται μετά από περίπου 12 ώρες.

Αραίωση: Νερό

Καλυπτικότητα: 8-10 τ.μ.

Εργαλεία: Πινέλο, Ρολλό ή Σπρέι.

Οδηγίες χρήσης

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να εμποδίσουν την καλή πρόσφυση.

Σε καινούριο ξύλο πρέπει να ασταρώνεται με το κατάλληλο αστάρι. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να προετοιμάζεται κατάλληλα η επιφάνεια και να εφαρμόζεται με το ίδιο υλικό χωρίς την προσθήκη ασταριού.